

# Fiche technique

**Étiquette Direct**  
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-10-12 04:46

## Produit

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit    | Étiquettes compatibles Dymo 11352, 25 x 54 mm, 500 étiquettes, résistant à la congélation |
| Référence article | 11352-FR                                                                                  |
| Vendu par         | 1 rouleau                                                                                 |
| Unité             | rouleau / rouleaux                                                                        |
| Poids             | 125.5 g par rouleau                                                                       |



## Imprimantes compatibles

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identification

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Compatible avec | S0722520 |
|-----------------|----------|

## Dimensions

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Largeur                          | 25 mm         |
| Hauteur                          | 54 mm         |
| Étiquettes par rouleau           | 500           |
| Diamètre du rouleau / du mandrin | 25 mm         |
| Rayon des coins                  | 2 mm          |
| Forme                            | Rectangulaire |

## Rouleau / détection

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Perforation         | Non                   |
| Sens d'enroulement  | Enroulement extérieur |
| Capteur / détection | Marque d'indexation   |
| Espace de détection | Oui                   |
| Marque noire        | Oui                   |

## Matériau et adhésif

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Matériau             | Polypropylène                        |
| Méthode d'impression | Thermique directe                    |
| Couleur              | Blanc                                |
| Type de colle        | Permanent résistant à la congélation |
| Poids de l'adhésif   | 15 g/m <sup>2</sup>                  |
| Revêtement thermique | TOP / couché                         |
| Ruban nécessaire     | Non                                  |

## Utilisation et conformité

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                           | Ne convient pas aux modèles Dymo LW 550, Dymo LW 550 Turbo et Dymo LW 5XL.                                                                                                                                                                                                 |
| Température d'utilisation          | -20 °C à 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température minimale d'application | -15 °C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions de stockage             | Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur. |
| Conforme REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPA                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPS                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPF                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans phtalates                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de test                       | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matériau testé                     | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Institut d'essai                   | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro du rapport d'essai          | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Date du rapport d'essai            | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limite SVHC                        | max. 0,1% m/m                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résultat du test REACH             | PASS                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Emballage et logistique

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Unités par carton extérieur         | 100                       |
| Demi-palette (80 × 60 cm)           | 18 cartons / 1 800 unités |
| Palette Europe (120 × 80 cm)        | 48 cartons / 4 800 unités |
| Palette industrielle (120 × 100 cm) | 72 cartons / 7 200 unités |

## Informations réglementaires et commerciales

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur économique responsable dans l'UE | Étiquette Direct<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Pays-Bas |
| Pays d'origine                             | CN                                                                                  |
| Code SH                                    | 3919108090                                                                          |
| Description douanière                      | Self-adhesive plastic labels                                                        |

## Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-dymo-11352-25-x-54-mm-500-etiquettes-resistant-a-la-congelation>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



### Contact

Étiquette Direct  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Pays-Bas  
[serviceclient@etiquettedirect.fr](mailto:serviceclient@etiquettedirect.fr)

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.