

# Fiche technique

**Étiquette Direct**  
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 21:59

## Produit

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit    | Étiquettes compatibles Zebra, 102 x 152 mm, 500 étiquettes, transfert thermique |
| Référence article | Z-102-152-25-500-TT                                                             |
| Vendu par         | 1 pièce                                                                         |
| Unité             | pièce / pièces                                                                  |
| EAN               | 6978243073379                                                                   |
| Poids             | 1134 g par pièce                                                                |



## Imprimantes compatibles

|       |                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420t, GK420t, GX420t, GX430t, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD220t, ZD230t, ZD420t, ZD421t, ZD500, ZD611t, ZD621t |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identification

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Compatible avec | 800264-605 |
|-----------------|------------|

## Dimensions

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Largeur                          | 102 mm        |
| Hauteur                          | 152 mm        |
| Étiquettes par rouleau           | 500           |
| Diamètre du rouleau / du mandrin | 25 mm         |
| Diamètre extérieur               | 116 mm        |
| Rayon des coins                  | 2 mm          |
| Forme                            | Rectangulaire |

## Rouleau / détection

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Perforation                 | Oui                          |
| Sens d'enroulement          | Enroulement extérieur        |
| Capteur / détection         | Détection d'espacement / gap |
| Espacement entre étiquettes | 3 mm                         |
| Espace de détection         | Non                          |
| Marque noire                | Non                          |

## Matériau et adhésif

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Matériau             | Papier              |
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Couleur              | Blanc               |
| Type de colle        | Permanent           |
| Poids de l'adhésif   | 15 g/m²             |
| Ruban nécessaire     | Oui                 |

## Utilisation et conformité

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications           | Étiquette d'expédition                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions de stockage | Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur. |
| Sans BPA               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPS               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans BPF               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sans phtalates         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Informations réglementaires et commerciales

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur économique responsable dans l'UE | Étiquette Direct<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Pays-Bas |
| Pays d'origine                             | CN                                                                                  |
| Code SH                                    | 4821901000                                                                          |
| Description douanière                      | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-zebra-102-x-152-mm-500-etiquettes-transfert-thermique>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



### Contact

Étiquette Direct  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Pays-Bas  
[serviceclient@etiquettedirect.fr](mailto:serviceclient@etiquettedirect.fr)

