

Fiche technique

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 22:13

Produit

Nom du produit	Étiquettes thermiques amovibles, 102 x 76 mm, plastique, 750 étiquettes
Référence article	Z-102-76-25-PP-R
Vendu par	1 pièce
Unité	pièce / pièces
Poids	1270 g par pièce



Imprimantes compatibles

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Dimensions

Largeur	102 mm
Hauteur	76 mm
Étiquettes par rouleau	750
Diamètre du rouleau / du mandrin	25 mm
Diamètre extérieur	110 mm
Rayon des coins	2 mm
Forme	Rectangulaire

Rouleau / détection

Perforation	Oui
Sens d'enroulement	Enroulement extérieur
Capteur / détection	Détection d'espacement / gap
Espacement entre étiquettes	3 mm
Espace de détection	Non
Marque noire	Non

Matériau et adhésif

Matériau	Polypropylène
Méthode d'impression	Thermique directe
Couleur	Blanc
Type de colle	Amovible
Revêtement thermique	TOP / couché
Ruban nécessaire	Non

Utilisation et conformité

Conditions de stockage	Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.
Sans BPA	Oui
Sans BPS	Oui
Sans BPF	Oui
Sans phtalates	Oui

Emballage et logistique

Unités par carton extérieur	7
-----------------------------	---

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l'UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d'origine	CN
Code SH	4821901000
Description douanière	Self-adhesive paper labels

Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-thermiques-amovibles-102-x-76-mm-plastique-750-etiquettes>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



Contact

Étiquette Direct

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Pays-Bas

serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.